РАЗЪЯСНЕНИЕ

положений документации об электронном аукционе

Тема запроса: *Техническое задание «Приобретение противогазов» (извещение № 0301100006017000024 от 22.09.2017 г.)*

Текст запроса:

Руководствуясь частью 3 статьи 65 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе) просим предоставить разъяснения нижеследующих положений документации электронного аукциона.

Частью 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что: «Описание объекта закупки должно носить объективный характер», «В описание объекта закупки не должны включаться требования … к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки». Таким образом, положения части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе подразумевают, что требования, предъявляемые к товару, должны быть обусловлены потребностями заказчика, быть объективными и направленными на реализацию принципа обеспечения конкуренции, который предусмотрен статьей 8 Закона о контрактной системе.

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что при описании объекта закупки необходимо использование: «…стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии».

Описание объекта закупки содержит ряд нестандартных (для данного вида товаров) показателей, которые не имеют подтверждения в действующих государственных стандартах (технических регламентах) и приводят к ограничению конкуренции, как среди производящих (данный вид товара) предприятий, так и среди реализующих его организаций.

Далее приводим перечень вышеупомянутых показателей, которые требуют предоставления разъяснений или внесения изменений.

Текст ответа:

В ответ на Ваш запрос ***Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Башкортостан сообщает****, что требования к продукции определены статьей 33 частью 1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), а именно описание объекта закупки носит объективный характер. В описании объекта закупки указаны функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.*

Для исключения попыток поставки некачественной и контрафактной продукции при описании объекта закупки (противогазы гражданские) использованы эксплуатационные характеристики объекта.

Согласно ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не включены требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя. Дабы исключить попытки поставки контрафактной продукции указаны требования к товарам, информации, работам, услугам, т.е. является исключением случай, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

Противогазы гражданские являются средствами защиты гражданской обороны (СИЗ ГО). В соответствии с ГОСТ Р 42.0.02-2001 СИЗ ГО – это предметы или группа предметов, предназначенных для защиты человека или животного от радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опасных веществ, бактериальных (биологических) средств, светового и теплового излучения, т.е. от поражающих факторов оружия массового поражения.

В соответствии с ГОСТ 31278-2004 коллективные и индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения относятся к продукции военного назначения. В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне» основными задачами в области гражданской обороны являются, в т.ч., предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты и обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Указанный в запросе ГОСТ Р 12.4.235-2012 «Система стандартов безопасности труда средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее СИЗОД). Общие технические требования. Методы испытания. Маркировка» относится к системе стандартов безопасности труда и не является руководящим стандартом при разработке и производстве противогазов гражданских фильтрующих, закупаемых для обеспечения населения средствами индивидуальной защиты. К гражданским фильтрующим противогазам применяется ГОСТ Р 22.9.09-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях Комплексы СИЗ спасателей. Общие технические требования».

Запрос 1

В комплект противогаза должны входить: фильтрующе-поглощающая коробка в цельнометаллическом корпусе с лакокрасочным покрытием. защитного цвета.

Данное требование является нестандартным и не содержит обоснования Заказчика.

Материал корпуса коробки фильтрующе-поглощающей не влияет на потребительские свойства конечного изделия и не является показателем, характеризующим свойства противогаза как фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Государственными стандартами установлено, что материалы фильтров должны сохранять свои свойства в процессе хранения и эксплуатации в течение срока годности в соответствии с требованиями нормативной документации. **Материалы фильтров должны быть устойчивы к воздействию условий, для которых они предназначены.** Для изготовления фильтров следует применять материалы, разрешенные органами здравоохранения для использования в контакте с кожей и вдыхаемым воздухом. Материалы фильтров и газообразные продукты, выносимые потоком воздуха через

фильтры, не должны быть вредными для пользователя и не должны вызывать у него неприятные ощущения. Фильтры должны быть устойчивы к механическому воздействию.

Материал корпуса фильтрующе-поглощающей коробки не влияет на потребительские свойства конечного изделия и не является показателем, характеризующим свойства противогаза как фильтрующего средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Более того, механическая прочность композиционного полимерного корпуса, а, следовательно, и самой ФПК, намного превосходит прочность ФПК из металлического сплава, что позволяет выдерживать ФПК гораздо большие ударные нагрузки без утраты защитных свойств изделия.

Основные заводы-изготовители СИЗОД Российской Федерации (не говоря о зарубежном опыте) в настоящее время осуществляют выпуск ФПК как из металла, так и из композитных материалов.

В отличие от металлической ФПК, применение ФПК из композитных материалов обеспечивает:

-отсутствие коррозии (ржавчины) корпуса и как следствие отравление угля-катализатора, сокращение гарантийных сроков хранения;

-уменьшение веса коробки (и в целом противогаза);

-исключает искрообразование по отношению к газовоздушным смесям в условиях возможного возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций (требования ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»), что подтверждается сертификатом искробезопасности;

-за счет обратимой деформации материала сведена к минимуму вероятность создания условий для проникновения воздуха вдоль стенок корпуса;

Отдельно отметим, в Приказе МЧС России от 27.05.2003 № 285 и других нормативных документах ограничений на применение в производстве и эксплуатации противогазов гражданских композитных материалов не установлено.

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в описание объекта закупки, предусмотрев возможность комплектации противогаза фильтрующе-поглощающей коробкой из ударопрочных и термостойких композиционных полимерных материалов.

<u>Ответ</u>

Фильтр должен быть только металлический, т.к. коррозия металлического корпуса является индикатором неисправности или выработки защитного ресурса коробки и позволяет визуально, без проведения лабораторных испытаний определять пригодность коробки к применению после длительного хранения. В пластиковом корпусе визуально процесс отработки катализатора определить невозможно и вероятность того, что сотрудник будет применять неисправное изделие, сильно повышается. Обращаем Ваше внимание, что при механических повреждениях (ударах, падении), пластик обладает свойством обратной деформации, в отличии от металла на котором останутся вмятины, которые будут сигнализировать об необходимости замены коробки. Но только пластиковый корпус обладает свойством обратной деформации, а катализатор, находящийся внутри корпуса и несущий основную функцию по защите органов дыхания человека свойством обратной деформации не обладает. Это означает, что корпус коробки вернется в исходное положение, а катализатор только уплотнится и появится свободное пространство, по которому будет поступать зараженный воздух. Соответственно металлическая коробка позволяет визуально определить непригодность фильтра для дальнейшей эксплуатации. Также фильтры из пластика, будучи

произведенными из синтетических материалов, к которым относятся и пластмассы, обладают способностью накапливать в себя статическое напряжение и при определенных условиях могут быть искровзрывоопасны, в связи с этими важными для заказчика фактами заказчиком было отдано предпочтение металлическому фильтру.

Запрос 2

Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм3/мин., Па (мм.вод.ст.) не более :18 мм.вод.ст. (176,4 Па)

Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе и значительно отличается от требования к данному параметру, которое установлено в п. 3.14 **ГОСТ 12.4.293-2015.**

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в описание объекта закупки, установив максимальное значение сопротивления в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015.

Ответ

Исходя из ответа на запрос 6 следует, ***что СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия массового поражения ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой. Таким образом, ГОСТ 22.9.19-2014, ГОСТ 12.4.235-2012 и ГОСТ 12.4.293-2015 не распространяются на необходимый СИЗОД*****.**

Запрос 3

Время защитного действия по специфическим ОХВ, не менее:

- сероводород при концентрации 10,0 мг/дм^3 – 25 мин;
- соляная кислота при концентрации 5,0 мг/дм^3 - 20 мин;
- хлор при концентрации 5,0 мг/дм^3 – 40 мин;
- тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/дм^3 – 50 мин;
- этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/дм^3 – 40 мин;
- нитробензол при концентрации 5,0 мг/дм^3 – 40 мин;
- фенол при концентрации 0,2 мг/дм^3 – 200 мин;
- фурфурол при концентрации 1,5 мг/дм^3 – 300 мин.

Данные требования является нестандартным, не содержит обоснования, которое предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе и значительно отличается от требования к данному параметру, которое установлено в пункте 5.9 ГОСТ 12.4.235-2012.

5.9 Время защитного действия противогазов.

Кроме того, ГОСТ 12.1.005-88 (ССБТ. Общие санитарно-гигиенически требования к воздуху рабочей зоны) содержит более 1300 наименований опасных отравляющих веществ. Проводить испытания фильтров для противогазов по всем веществам, указанным в данном ГОСТ, не представляется возможным и нецелесообразно. К тому же многие вещества имеют схожие физико-химические свойства, поэтому их, в соответствии с действующим ГОСТ **12.4.235-2012**, делят на 6 групп: Органические пары (**класс А**), Неорганические газы и пары (**класс В**), Кислые газы и пары (**класс Е**), Аммиак и его производные (**К**), Фосфорорганические соединения и их аналоги, Аэрозоли, включая радиоактивную пыль.

-соляная кислота относится к группе неорганических газов и паров (**класс В**)

-тетраэтилсвинец относится к группе органических паров (**класс А**)

-этилмеркаптан относится к группе неорганических газов и паров (**класс В**)

-нитробензол относится к группе органических паров (**класс А**)

-фенол относится к группе органических паров (**класс А**)

-фурфурол относится к группе органических паров (**класс А**)
Таким образом, **соляная кислота и этилмеркаптан** не имеют специфических физико-химических свойств, **тест-веществом** по данной группе веществ является **сероводород (концентрация и время защитного действия установлены ГОСТ 12.4.235-2012: при концентрации 1,4 мг/л – не менее 40 минут).**
Тетраэтилсвинец, нитробензол, фенол, фурфурол не имеют специфических физико-химических свойств, **тест-веществом** по данной группе веществ является **циклогексан. (концентрация и время защитного действия установлены ГОСТ 12.4.235-2012: при концентрации 3,5 мг/л – не менее 70 минут).**

Отдельно отметим, что Заказчиком установлено требование ко времени защитного действия:

– сероводород при концентрации 10,0 мг/дм^3 – 25 мин;
– хлор при концентрации 5,0 мг/дм^3 – 40 мин;

Данное требование является нестандартным и значительно отличается от требования к данному параметру, которое установлено в Таблице 2 пункта 5.9.1 ГОСТ 12.4.235-2012:
ГОСТ 12.4.235-2012 содержит требование к концентрациям и времени защитного действия:
- сероводород при концентрации 1,4 мг/дм3 – 40 мин
- хлор при концентрации 3,0 мг/дм3 – 20 мин

На основании вышеизложенного, просим внести изменения в описание объекта закупки, установив требования ко времени защитного действия ФПК по опасным химическим веществам, при объемном расходе воздуха 30 л в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2012:
- циан водорода при концентрации 5,0 мг/дм^3 – 25 мин;
- циан хлористый при концентрации 5,0 мг/дм^3 – 25 мин;
- сероводород при концентрации 1,4 мг/дм^3 – 40 мин;
- хлор при концентрации 3,0 мг/дм^3 – 20 мин;
- циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм^3 – 70 мин;
- пары ртути 13 мг/дм^3 -6000 мин.

Либо разъяснить на каком основании Заказчиком в качестве тест-веществ были указаны вещества, не имеющие специфических физико-химических свойств, а не тест-вещества предусмотренные ГОСТ 12.4.235-2012.

Ответ

Исходя из ответа на запрос 6 следует, что СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия массового поражения ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой. Таким образом, ГОСТ 22.9.19-2014, ГОСТ 12.4.235-2012 и ГОСТ 12.4.293-2015 не распространяются на необходимый СИЗОД.

Запрос 4

Прочность щечного крепления должна обеспечиваться соединительным элементом — металлической «самозатягивающейся» пряжкой.

Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе и значительно отличается от требования к данному параметру, которое установлено в пункте 3.6.3 **ГОСТ 12.4.293-2015.**

«3.6.3 Прочность

3.6.3.1 Для масок категории 1 каждый ремень крепления и/или оголовья должен выдерживать силу растяжения 100 Н, приложенную в направлении растяжения в течение 10с.

3.6.3.2 Для масок категории 2 и 3 каждый ремень крепления и/или оголовья должен выдерживать силу растяжения 150Н, приложенную в направлении растяжения в течения в течение 10 с.
Застежки и соединительные элементы (при наличии) должны выдерживать то же растяжение.»
Отметим, что пункт 3.6.3 **ГОСТ 12.4.293-2015** не устанавливает требований к материалу изготовления пряжек.

Установленным требованиям **ГОСТ 12.4.293-2015** соответствуют, как пряжки из металла, так и пряжки из пластика.

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в описание объекта закупки, исключив требование к материалу пряжки, либо дополнить описание объекта закупки обоснованием, объясняющим, почему к поставке не могут быть допущены противогазы с пряжками из других материалов, которые соответствуют ГОСТ 12.4.293-2015.

Ответ

Исходя из ответа на запрос 6 следует, что СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия массового поражения ***ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой****. Таким образом, ГОСТ 22.9.19-2014, ГОСТ 12.4.235-2012 и ГОСТ 12.4.293-2015 не распространяются на необходимый СИЗОД.*

Запрос 5

Вопросы

-вмятины на фильтре,
-закатной шов фильтрующее-поглощающей коробки расположен в зоне противоаэрозольного фильтрующего элемента для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания в случае механического повреждения закатного шва.
-защита от коррозии;
- качество лакокрасочного покрытия ФПК должно соответствовать ГОСТ 9.032.

Данные требования является нестандартным, не содержат обоснования, которые предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Данные требования **не применимы для фильтрующе-поглощающей коробки из современных ударопрочных и термостойких композиционных полимерных материалов**, так как данный вида ФПК не может иметь вмятин, не имеет закатного шва, не имеет лакокрасочного покрытия, не подвержены коррозии.

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменение в описание объекта закупки, предусмотрев то, что при предложении фильтрующе-поглощающей коробки из современных ударопрочных и термостойких композиционных полимерных материалов не применимы требование о расположении закатного шва, требование к определению видимых повреждений-вмятин, не подвержены коррозии и не имеют лакокрасочного покрытия.

Ответ

Фильтр должен быть только металлический, т.к. коррозия металлического корпуса является индикатором неисправности или выработки защитного ресурса коробки и позволяет визуально, без проведения лабораторных испытаний определять пригодность коробки к применению после длительного хранения. В пластиковом корпусе визуально процесс отработки катализатора определить невозможно и вероятность того, что сотрудник будет применять неисправное изделие, сильно повышается.

Обращаем Ваше внимание, что при механических повреждениях (ударах, падении), пластик обладает свойством обратной деформации, в отличии от металла на котором останутся вмятины, которые будут сигнализировать об необходимости замены коробки. Но только пластиковый корпус обладает свойством обратной деформации, а катализатор, находящийся внутри корпуса и несущий основную функцию по защите органов дыхания человека свойством обратной деформации не обладает. Это означает, что корпус коробки вернется в исходное положение, а катализатор только уплотнится и появится свободное пространство, по которому будет поступать зараженный воздух. Соответственно металлическая коробка позволяет визуально определить непригодность фильтра для дальнейшей эксплуатации. Также фильтры из пластика, будучи произведенными из синтетических материалов, к которым относятся и пластмассы, обладают способностью накапливать в себя статическое напряжение и при определенных условиях могут быть искровзрывоопасны, в связи с этими важными для заказчика фактами заказчиком было отдано предпочтение металлическому фильтру.

<u>Запрос 6</u>
Особые условия:
Поставляемая продукция должна пройти все стадии постановки на производство согласно ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения»;

Комплект поставки:
-формуляр на изделие – 1 экз. на партию.

Особенности поставки:
-формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке ВП МО РФ. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя.

Данные требования являются нестандартными, включение в документацию об аукционах обязанности предоставлять формуляр с отметкой приемки военным представительством Министерства обороны Российской Федерации установлено заказчиком **неправомерно** и нарушает требования части 1 статьи 41.6, части 2.1 статьи Закона о размещении заказов, так как ограничивает количество участников размещения заказа.

Военная приемка Министерства Обороны РФ осуществляется **исключительно при закупках в рамках Государственного оборонного заказа.**

Качество продукции, выпускаемой заводом-производителем, подтверждается сертификатами соответствия, в том числе: Системы сертификации ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; АНО «Военный регистр», а также Системы сертификации аварийно-спасательных средств СС АСС МЧС России.

Руководствуясь вышеизложенным, просим внести изменения в описание объекта закупки, исключив данные требования, так как закупка осуществляется не в рамках Государственного оборонного заказа.

Ответ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 №179 и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.1992 №959 ***оборот средств защиты от боевых отравляющих веществ (в т.ч. гражданских противогазов) не может осуществляться в свободной форме и подлежит обязательному контролю со стороны государства в лице военных представительств Министерства обороны Российской Федерации****. Для контроля качества, приемки и определения соответствия ТУ указанной продукции на предприятиях, осуществляющих испытания, производство, поставку и утилизацию данной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.08.1995 №804 «О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации» созданы военные представительства и утверждено Положение о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации.*

Гражданские противогазы должны проходить контроль качества и приемку со стороны военных представительств Министерства обороны Российской Федерации (далее ВП МО РФ). *Каждая партия данной продукции должна сопровождаться формуляром, в котором должно быть указаны: комплект поставки, свидетельство о приёмке ОТК, скрепленное печатью ОТК, свидетельство о приемке продукции со стороны ВП МО РФ и другая информация.*

Печать приемки ОТК ВП МО РФ является единственным подтверждением качества противогаза и его соответствия требованиям безопасности использования.

6.1. *В соответствии с требованиями ГОСТ 31278-2004 «Межгосударственный стандарт. Сотрудничество государств-участников содружества независимых государств. Военно-Экономические термины и определения» (введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 9 октября 2006 г. № 244-ст):*

- «п. 2.1.3. продукция военного назначения: Вооружение, военная техника, работы (в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские), услуги, документация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе интеллектуальная собственность и информация в области военной экономики и области военной техники.

- Приложение Б. к термину «продукция военного назначения» (2.1.3)

- К продукции военного назначения относятся:

- коллективные и индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения, средства профилактики и лечения последствий применения оружия массового поражения».

6.2. *Требованиями п. 25 раздела 2 ГОСТ РВ 51540-2005:*

«25 военная техника радиационной, химической и биологической защиты; ВТ РХБЗ: Совокупность технических средств, предназначенных для исключения или снижения потерь войск (сил) и обеспечения выполнения ими поставленных задач в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения».

Под задачами войск необходимо понимать и эвакуацию мирного населения из зон конфликтов, что возможно только при обеспечении населения соответствующими СИЗОД*.*

В соответствии с требованиями Приказа Министра обороны Российской Федерации от 08 декабря 2011 года № 244 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности военных представительств Министерства обороны Российской Федерации»:

«Приемка продукции военного назначения производится в соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2002 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения».

Из вышесказанного следует, что СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия массового поражения ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой, следовательно, должны разрабатываться, ставиться на производство и приниматься в полном соответствии с требованиями ГОСТ РВ и под контролем ВП МО РФ.

Запрос 7

Особенности маркировки:

- На цилиндрической части ФПК между зигами должно быть нанесено наименование изделия, между зигом и закатным швом должно быть нанесено условное обозначение предприятия-изготовителя, дата изготовления (квартал - римскими цифрами и две последние цифры года – арабскими цифрами), номер партии. На экране дна коробки методом штамповки изнутри должно быть выдавлено условное обозначение предприятия-изготовителя и две последние цифры года изготовления. На конусной части коробки со стороны горловины методом штамповки изнутри должно быть нанесено наименование предприятия-изготовителя побуквенно.

- Лицевая часть должна иметь маркировку: размер (цифра в круге), номер пресс-формы, условное обозначение предприятия-изготовителя, две последние цифры года и квартал выпуска, обозначенный точками.

Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, не влияет на защитные характеристики противогаза.

Методика маркировки противогазов определяется техническими условиями конкретного предприятия изготовителя, таким образом, заказчик, указав данное требование к маркировке, установил косвенное требование к конкретному предприятию изготовителю, что не соответствует Федеральному закону от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». Рядом предприятий-изготовителей при маркировке применяется метод лазерной гравировки, которая позволяет идентифицировать подлинность изделия и содержит всю необходимую заказчику информацию.

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в описание объекта закупки, *установив* требование к маркировке в следующей форме:

"Маркировка противогаза должна содержать: рост, дату изготовления, год и квартал выпуска, обозначение производителя, наименование изделия. Метод маркировки согласно ТУ производителя".

либо дополнить описание объекта закупки обоснованием, объясняющим, почему к поставке не могут быть допущены противогазы, промаркированные другим методом, но содержащие всю информацию, которая необходима Заказчику.

Ответ

Гражданские противогазы должны проходить контроль качества и приемку со стороны военных представительств Министерства обороны Российской Федерации (далее ВП МО РФ). Каждая партия данной продукции должна сопровождаться

формуляром, в котором должно быть указаны: комплект поставки, свидетельство о приёмке ОТК, скрепленное печатью ОТК, свидетельство о приемке продукции со стороны ВП МО РФ и другая информация.

Печать приемки ОТК ВП МО РФ является единственным подтверждением качества противогаза и его соответствия требованиям безопасности использования.

Особенности маркировки разработаны, чтобы исключить попытки поставки противогазов с хранения с «перебитыми» датами.

Запрос 8

В требованиях ко времени защитного действия фильтра нет указания на время защитного действия по аммиаку.

Сообщаем Вам, что требуемый Вами к поставке противогаз ГП-7, не защищает от АХОВИД класса «К» (аммиак).
В связи с тем, что с 01.06.2016 в действие вступил Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 22.9.19-2014 «*Безопасность в чрезвычайных ситуациях.* Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования» и во все нормативные документы **внесены изменения**, требующие, чтобы противогаз был с «защитой от аммиака» (п. 5.1.2), то надзорные органы МЧС России обязательно потребуют от организаций, имеющих противогазы ГП-7, довести их защитные свойства до требований законодательства – закупать дополнительные патроны с гофротрубкой, стоимость которых более 1100,00 руб. то есть, **будут дополнительные расходы**.

Кроме того, в Нормах оснащения НФГО (Приложение N 2 к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утв. приказом МЧС России от 18 декабря 2014г. N 701, а также в Приложение N 2 к Порядку, утвержденному приказом МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. N 999, указано, что **противогаз фильтрующий** должен быть **с защитой от аварийно-химически опасных веществ**.
Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в описание объекта закупки.

Ответ

Исходя из ответа на запрос 6 следует, что ***СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия массового поражения ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой.*** *Таким образом, ГОСТ 22.9.19-2014, ГОСТ 12.4.235-2012 и ГОСТ 12.4.293-2015 не распространяются на необходимый СИЗОД.*

Запрос 9

Масса противогаза в комплекте, без сумки, не более, грамм – 900
Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе и значительно отличается от требования к данному параметру, которое установлено в п. 5.1.3 **ГОСТ Р 22.9.19-2014**.

5.1.3 Требования к эргономическим показателям гражданского противогаза приведены в таблице 1. Эргономические характеристики гражданских противогазов, разработанных до введения в действие настоящего стандарта и прошедших процедуру постановки на производство, должны соответствовать показателям, установленным в ранее утвержденной нормативной документации (стандартах, технических условиях и др.).

Таблица 1 - Требования к эргономическим показателям гражданского противогаза

Масса противогаза, создающая нагрузку на голову (обусловленная лицевой частью и комбинированным фильтром), кг, не более	1,1 (1,4*)

* - При использовании дополнительных патронов

На основании вышеизложенного, просим внести изменения в описание объекта закупки, установив максимальное значение масса противогаза, создающая нагрузку на голову – не более 1,1 кг, либо дополнить описание объекта закупки обоснованием, почему к поставке не могут быть допущены противогазы с показателем масса противогаза, создающая нагрузку на голову в диапазоне 900 грамм-1100 грамм.

<u>Ответ</u>

Исходя из ответа на запрос 6 следует, что СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия массового поражения ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой. Таким образом, ГОСТ 22.9.19-2014, ГОСТ 12.4.235-2012 и ГОСТ 12.4.293-2015 не распространяются на необходимый СИЗОД.

<u>Запрос 10</u>

Масса фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК), не более (грамм) – 250.

Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе и значительно отличается от требования к данному параметру, которое установлено в пункте 5.2 ГОСТ 12.4.235-2012.

5.2 Масса фильтра, предназначенного для использования с маской, не должна превышать 500 г.

Руководствуясь вышеизложенной информацией, просим внести изменения в описание объекта закупки, установив максимальное значение массы фильтрующе-поглощающей коробки – не более 500 грамм, либо дополнить описание объекта закупки обоснованием, объясняющим, почему к поставке не могут быть допущены противогазы с массой фильтрующе-поглощающей коробки в диапазоне 251-500.

<u>Ответ</u>

Исходя из ответа на запрос 6 следует, что СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия массового поражения ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой. Таким образом, ГОСТ 22.9.19-2014, ГОСТ 12.4.235-2012 и ГОСТ 12.4.293-2015 не распространяются на необходимый СИЗОД.

<u>Запрос 11</u>

Наличие лицевой части со стеклами круглой формы.

Данное требование является нестандартным, не содержит обоснования, которое предусмотрено частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, заведомо ухудшает оптические характеристики противогаза.

Просим разъяснить, почему Заказчик устанавливает требование к форме стекол очкового узла лицевой части, которое потенциально ограничивает возможность поставки

эквивалентных изделий, оснащенных изогнутыми трапециевидными стеклами очкового узла, что позволяет увеличить площадь поля зрения на 9-13% по сравнению с плоскими круглыми стеклами.

Руководствуясь вышеописанным, просим внести изменения в описание объекта закупки, предусмотрев возможность противогазов с более функциональными изогнутыми трапециевидными стёклами.

Во исполнение части 6 статьи 65 Закона о контрактной системе, на основании настоящего запроса, просим внести изменения в документацию электронного аукциона. В противном случае мы вынуждены будем подать жалобу в УФАС РФ на действия (бездействия) заказчика в нарушении части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Ответ

Круглая форма очкового стекла носит рекомендательный характер (что допустимо ст. 33 ч. 1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), чтобы обозначить смотровую область маски. Могут быть предложены стекла с иными формами по свойствам не хуже требуемых.

Также отметим, что предметом электронного аукциона является не производство товара, а его поставка. Таким образом, поставщиком может выступить любой хозяйствующий субъект, а не только производитель товара. Участником аукциона и поставщиком может выступать любой хозяйствующий субъект, соответствующий требованиям документации и описания объекта закупки, единые требования к участникам закупки установлены в статье 31 Закона о контрактной системе.